



Reboque de canhão

ESTE REBOQUE EQUIPADO COM UM CANHÃO ANTI-FOGO PERMITE ALIMENTAR-SE DIRETAMENTE NA REDE DO LOCAL E OPERAR DE FORMA AUTÔNOMA PARA REFRIGERAR A ÁREA DE RISCOS.

REBOQUE DE CANHÃO

- Reboque: Eixo simples
- Timon: Articulado
- PTAC: 500 kg
- Vazão do canhão: 3000 l/min
(outras vazões a pedido)
- Caixa de armazenamento: 2 a 4 tubos DN100



BENEFÍCIOS

-  Abastecimento de água independente, através de válvulas de retenção em cada entrada
-  Plataforma de manobra antiderrapante
-  Pequenas dimensões e baixo peso para ser rebocado reboque sem licença
-  4 estabilizadores telescópicos com parafusos
-  Conector de entrada de água inclinado com acesso através da escotilha de inspeção

PRINCÍPIO DE OPERAÇÃO

Cada entrada de água é individual. Uma vez que os tubos necessários são conectados, a válvula borboleta sob o canhão abre ou fecha o fluxo de água. Os 4 suportes permitem estabilizar o reboque durante a projeção da água. O canhão é orientado manualmente para o fogo.

INSTALAÇÕES



Solicitar um catálogo

catálogo

Combate a incêndios



CTD

groupes / les produits / pompes / les produits / les produits