



Remorque canon

CETTE REMORQUE ÉQUIPÉE D'UN CANON ANTI-INCENDIE, PERMET DE S'ALIMENTER DIRECTEMENT SUR LE RÉSEAU D'EAU DU SITE ET D'OPÉRER DE FAÇON AUTONOME À DES FINS DE REFROIDISSEMENTS DE LA ZONE À RISQUE.

REMORQUE CANON

- Remorque : Simple essieu
- Timon : Articulé
- PTAC : 500 kg
- Débit Canon : 3000 l/mn
(autres débits sur demande)
- Coffre de rangement : 2 ou 4 tuyaux DN100



AVANTAGES

- ➕ Alimentation d'eau individuelle grâce à des clapets retour sur chaque entrée.
- ➕ Raccord d'entrée d'eau inclinée avec accès par trappes de visite.
- ➕ 4 béquilles de stabilisation télescopique à vis
- ➕ Faible encombrement et faible poids permettant d'être tracté sans permis remorque
- ➕ Plateau de manoeuvre anti-dérapant

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Chaque entrée d'eau est individuelle. Une fois les tuyaux nécessaire raccordés, la vanne papillon sous le canon permet d'ouvrir ou fermer le débit d'eau. Les 4 béquilles permettent de stabiliser la remorque pendant la projection d'eau. Le canon est orienté manuellement sur l'incendie.

NOS RÉALISATIONS



Découvrez également notre catalogue

